

	<p>Industrial Química Metalúrgica, S.L.</p>	<p>COLMA TER</p>
<p>Camino del Valle, 12 TLF: 91-871-21-12 28500 Arganda del Rey FAX: 91-871-51-32 (MADRID) andres@iquimetal.e.telefonica.net</p>	<p>FICHA TÉCNICA</p>	<p>rev. 0</p>

1. APLICACIONES

Producto especial para pegar en caliente cascarras o machos

2. CARACTERISTICAS

- 2.1. Pasta ligera.
- 2.2. Color Marrón.
- 2.3. Envases de 30 Kg.
- 2.4. Densidad 60°Bé ± 1
- 2.5. Soluble en aceites orgánicos y minerales.
- 2.6. Estabilidad de almacenamiento a 25°C indefinida.

3. PROPIEDADES

- 3.1. Proporciona un sellado perfecto al proporcionarle calor.
- 3.2. Una vez terminado el proceso de polimerizado no produce desprendimiento de gases.
- 3.3. Temperatura optima de trabajo 180 – 200°C.
- 3.4. Se puede emplear para cualquier aleación
- 3.5. El sellado es tan seguro que elimina las grapas.

4. FORMA DE EMPLEO

- 4.1. COLAMTER se suministra para su aplicación inmediata.
- 4.2. Debe aplicarse una ligera capa o cordón, según el caso, suficiente para que tenga buen contacto por las dos caras. Evitando que rebose al exterior de la junta.
- 4.3. La aplicación puede realizarse mediante pincel, hisopo o pera. En caso de duda consulten con nuestra Sección Técnica.
- 4.4. Debe agitarse enérgicamente antes de su utilización.